

PIXMA TR7550

4-EN-1 COMPACT, INTELLIGENT, PRODUCTIF, ET COMPATIBLE WI-FI



Avec les connexions Wi-Fi intelligentes et un nouveau design carré, économique en espace, ce multifonction 4-en-1 à 5 encres séparées, simple d'utilisation est idéal pour les fonctions productives d'impression, numérisation, copie et télécopie à la maison.



- Connectez-vous facilement à un smartphone ou tablette avec le Bluetooth®* pour une impression Wi-Fi fluide et numériser via l'application Canon PRINT.
- Découvrez la liberté de l'impression et numérisation via le Cloud** directement depuis l'imprimante ou avec PIXMA Cloud Link.
- Économisez sur une impression de superbe qualité avec 5 encres séparées en tailles XL ou XXL en option et avec l'impression recto-verso automatique.
- Copiez, numérisez ou faxez des documents de plusieurs pages à l'aide d'un chargeur automatique de documents de 20 feuilles et garez simultanément le papier ordinaire et les supports photo.
- Joli, petit, 4-en-1 avec contrôle simple de type smartphone grâce à l'écran tactile couleur inclinable de 7,5 cm.

*Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy (l'impression et la numérisation Bluetooth sont disponibles uniquement sur les appareils Android). Les fonctions disponibles avec la communication Bluetooth et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY ne sont pas garanties sur tous les smartphones Android. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**La numérisation vers le Cloud et la numérisation vers un e-mail sont uniquement disponibles pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine.



Smartphone and
Tablet print/scan



3.0 Type
(7.5cm)
TFT



XXL
INK *

Gamme de produits



PIXMA TR8550

PIXMA TR7550

PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

* En option

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TR7550

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION		AUTONOMIE DES CARTOUCHES	
Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 ^[1] × 1200 dpi	Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)	Document A4 couleur Noir pigmenté : 200 pages
Technologie d'impression	5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y) Encre ChromaLife100		Noir XL : 400 pages Noir XXL : 600 pages
Vitesse d'impression de documents en noir et blanc	Environ 15,0 ipm ^[2]		Noir : 1505* pages Noir XL : 3120* pages Noir XXL : 6360* pages
Vitesse d'impression de documents en couleur	Environ 10,0 ipm ^[2]		Cyan : 256 pages Cyan XL : 515 pages Cyan XXL : 820 pages
Vitesse d'impression de documents en noir et blanc (recto verso)	Environ 3,0 ipm ^[2]		Magenta : 237 pages Magenta XL : 474 pages Magenta XXL : 760 pages
Vitesse d'impression photo	10 × 15 cm sans marge : environ 37 secondes ^[3]		Jaune : 257 pages Jaune XL : 514 pages Jaune XXL : 824 pages
Impression sans marge	Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)		* Autonomie supplémentaire estimée.
Impression recto verso	Automatique		Photo de 10 × 15 cm Noir pigmenté : 1448* photos Noir pigmenté XL : 3373* photos Noir pigmenté XXL : 5500* photos
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION	Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur automatique de documents		Noir : 231* photos Noir XL : 520* photos Noir XXL : 858* photos
Type de scanner	Jusqu'à 1200 × 2400 dpi ^[4]		Cyan : 83 photos Cyan XL : 170 photos Cyan XXL : 282 photos
Résolution (optique) du scanner	Environ 15 s ^[5]		Magenta : 108 photos Magenta XL : 225 photos Magenta XXL : 367 photos
Vitesse de numérisation A4	À plat : A4/LTR (216 × 297 mm)		Jaune : 99 photos Jaune XL : 199 photos Jaune XXL : 322 photos
Taille de document max.	CAD : A4, LTR, LGL		* Autonomie supplémentaire estimée.
Profondeur de numérisation (entrée/sortie)	Couleur : 48 bits / 24 bits Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits		Standard : 250 pages ou 96* photos XL en option : 500 pages ou 195* photos XXL en option : 800 pages ou 320* photos
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE			ISO/IEC 24711 pour les pages de document A4 couleur ISO/IEC 29102 pour les photos 10 × 15 cm couleur sans marge
Vitesse de copie couleur	sFCOT : environ 19 secondes ^[6] sESAT : environ 6,5 secondes ^[6] CAD recto sESAT : environ 8,0 ipm ^[6]		Valeurs obtenues lors d'impressions continues
Copies multiples	1 à 99 pages		* Autonomie supplémentaire estimée.
Fonctionnalités	Copie de documents, copie de photos, copie ajustée à la page, copie sans marge		
Paramètres de qualité de copie	Rapide, Standard, Haute		
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLECOPIE			
Type de télécopieur	Super G3 / Couleur		
Résolution de télécopie	Monochrome : jusqu'à 300 × 300 dpi Couleur : 200 × 200 dpi		
Vitesse de télécopie	Noir et blanc : environ 3 s (33,6 kbit/s) ^[7] Couleur : environ 1 min (33,6 kbit/s) ^[7]		
Mémoire fax	Jusqu'à 250 pages		
Numérotation rapide codée	Max. 100 emplacements		
Numérotation groupée	Max. 99 emplacements		
ENCRES COMPATIBLES			
Cartouches d'encre standard	PGI-580PGBK (noir pigmenté) CLI-581BK (noir) CLI-581C (cyan) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (jaune)		
Cartouches d'encre XL/XXL en option	PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté) PGI-580PGBK XL (noir pigmenté) CLI-581BK XXL (noir) CLI-581BK XL (noir) CLI-581C XXL (cyan) CLI-581C XL (cyan) CLI-581M XXL (magenta) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XXL (jaune) CLI-581Y XL (jaune)		
		PAPIERS PRIS EN CHARGE	
		Types de papiers	Papier ordinaire Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
			Papier Photo Glacé Extra II (PP-201/PP-301)
			Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
			Papier photo Satiné Extra (SG-201)
			Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
			Papier Photo Mat (MP-101)
			Bac arrière : max. 100 feuilles de papier ordinaire Cassette avant : max. 100 feuilles de papier photo
			Réceptacle arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, Enveloppes (DL, COM10)
			Cassette avant : A4, A5, B5, LTR
			Papier ordinaire : 64 à 105 g/m ² Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m ² (PT-101)
		Capacité papier maximum en entrée	
		Formats de papier	
		Grammage	
		CONNEXION	
		Connexions câblées	USB Haute-vitesse
		Connexions sans fil	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[8]
			Fréquence : 2,4 GHz
			Bluetooth (BLE)
			Connexion directe sans fil
			Application Canon PRINT ^[9]
			Apple AirPrint
			Mopria
			Google Cloud Print
			PictBridge via connexion sans fil
		Assistance pour les applications	

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TR7550

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation compatibles
Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type et taille d'affichage
Langues de l'affichage

Chargeur automatique de documents

Dimensions (L x P x H mm)

Poids

Alimentation

Consommation

Niveaux sonores

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement
Consommation électrique typique (IEC)

Windows
Mac OS
iOS
Android
Windows Mobile
Windows : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
*Cette opération ne peut être garantie que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallé.
.NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis
Mac : OS X 10.10.5 à OS X 10.11, Mac OS 10.12
Affichage : XGA 1024 x 768
MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
My Image Garden
Menu rapide
Easy-WebPrint EX (à télécharger)

Ecran LCD (3,0 pouces/7,5 cm TFT couleur/tactile)
33 langues disponibles :
japonais/anglais/allemard/français/italien/
espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/
danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/
slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois
traditionnel/coreen/indonésien/slovaque/estonien/
letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thai/
croate/vietnamien
Jusqu'à 20 feuillets (recto)

438 x 350 x 190
environ 8,0 kg
Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Hors tension : 0,3 W
Mode veille (lampe de numérisation éteinte) : environ 1,3 W
Mode veille (tous les ports connectés, lampe de numérisation éteinte) : environ 1,7W
Délai de passage en mode veille : environ 11 min et 18 sec
Copie : environ 14 W^[10]
Environ 43,0(A)^[11]
5 à 35°C

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
0,2 kWh

Notes de bas de page

[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum.

[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.

[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

[4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. La numérisation de résolution optique est disponible, uniquement lorsque vous utilisez le pilote TWAIN.

[5] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.

[6] La vitesse de copie est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.

[7] La vitesse de transmission de télecopie est basée sur les paramètres par défaut du graphique ITU-T n°1 pour le noir et blanc et la feuille de test des télecopies couleur Canon pour la couleur. La vitesse réelle de transmission peut varier en fonction de la complexité des documents, des paramètres de télecopie du destinataire, des conditions de la ligne téléphonique, etc.

[8] Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz, sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration.

[9] L'application Canon PRINT est une application gratuite de Canon destinée aux smartphones et tablettes. Non disponible dans certains pays ou régions.

[10] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 x 15 cm avec les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

4-EN-1 COMPACT, INTELLIGENT, PRODUCTIF, ET COMPATIBLE WI-FI

Avec les connexions Wi-Fi intelligentes et un nouveau design carré, économique en espace, ce multifonction 4-en-1 à 5 encres séparées, simple d'utilisation est idéal pour les fonctions productives d'impression, de numérisation, copie et télécopie à la maison.

Date de commercialisation : septembre 2017

PIXMA TR7550



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	4549292091014

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
Taille XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
Taille XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Canon

4-EN-1COMPACT, INTELLIGENT, PRODUCTIF, ET COMPATIBLE WI-FI

Avec les connexions Wi-Fi intelligentes et un nouveau design carré, économique en espace, cette imprimante 4-en-1 à 5 encres séparées, simple d'utilisation est idéale pour les fonctions productives d'impression, de numérisation, copie et télécopie à la maison.

PIXMA TR7550



DIMENSIONS/INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	Individuel	1	513,2	263,9	524,9	10,31	7,76
		Palette (haut)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96
		Palette (bas)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – PIXMA TR7550
- Configuration des réservoirs d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Canon